



PERSPECTIVE

Dimensi **330 x 420mm**

Sudut minimum dan Headlap 15° dengan 140mm

(maksimum panjang rafter/span 6m.)

Sudut normal dan Headlap 30° - 35° dengan 75mm

(pemasangan lurus dengan maksimum panjang rafter/span 9,0 m.)

Sudut maksimum 90°

(sudut $\geq 35^\circ$ pemasangan genteng wajib di screw/paku)

Maksimum Headlap 140mm

Maksimum jarak reng Di bawah 30° 280 – 330mm

Di atas 30° 345mm

Daya tutup (luasan bersih tanpa hitung potongan)

Lebar efektif 300mm

Kebutuhan /m2 (dengan Jarak reng 280mm) 11,9 pcs/m2

Berat (dengan min. Jarak reng) 52,3 kg/m2

Reng Material Kayu dan Metal (Baja ringan dan Berat

Ukuran Sekrup/paku 50mm

FITTINGS

Exel 3-Way Apex

Exel 4-Way Apex

Exel Monoridge

Exel Monoridge End

Exel Ridge

Exel Ridge End

Exel Starter

Exel Verge

Exel Verge End

Perspective Monoridge

Perspective Monoridge End

ROOF SYSTEM COMPONENTS

Exel Toplight™

Camel Flash

Camel Strip

Roll Fix

Topflex

Ridge Tree

Radenshield Woven Met

Radenshield Woven Met +

Radenshield Woven Al

Radenshield Woven Al+

Radenshield Deluxe Bubble Al